

ADOLF HYDRAULIC OIL AW 優質抗磨耗液壓油

用途

- 針對嚴苛條件下運作之各種液壓系統調製而成，特別適用於像/塑膠射出成型機、油壓折/剪/沖床等與其他各種工業或工程機械。
- 亦適用於需抗磨耗油品之其他應用，如：低負荷齒輪、滑動與滾動軸承備有高過濾系統之馬達與控制器。
- 特別推薦適用於長期運轉高負荷之液壓機械系統。

規格

符合以下國際規格

- AFNOR NFE 48-603HM
- ISO 6743/ HM
- DIN 51524 P1 HLP
- VICKERS M-29 50S, -1-286S
- CINCINNATI MILACRON P68、P69、P70
- DENISON HF 0

優點

- 抗磨耗性強，可有效延長機械壽命
- 熱穩定性高，可防止高溫油泥產生
- 抗氧化性佳，可長期使用
- 抗水解性佳，可防止過濾器阻塞
- 優異防鏽性與抗腐蝕特佳
- 消泡性與空氣釋放性佳
- 抗乳化性佳，可快速與水分離
- 工作穩定性高，可降低機械保養費用

數據

項目	單位	HYDRAULIC OIL AW				
		24	32	46	68	100
比重(15°C)	Kg/m^3	0.864	0.872	0.879	0.886	0.888
黏度(40°C)	mm^2/s	24.0	32.1	46.0	68.2	100.4
黏度(100°C)	mm^2/s	4.0	5.3	6.8	8.9	11.4
黏度指數	--	102	100	100	100	100
閃火點	$^{\circ}\text{C}$	204	230	238	250	258
流動點	$^{\circ}\text{C}$	-30	-30	-28	-28	-15

高例股份有限公司

副理 方柏傑 fangjimmy1@gmail.com

Tel:08-7517598 Fax:08-7517579