

ADOLF STAMPING PUNCH OIL 沖壓加工油

用途：

本產品為有低粘度特性之金屬薄板沖壓油，且其冷卻及潤滑效果極佳，可作為各種金屬，如不鏽鋼、合金鋼、矽鋼片、銅、鋁等之高速沖壓加工成型潤滑用。

特性：

- 低黏度之特性，可增加冷卻及排屑性能。
- 部分產品有揮發性，減少加工後的清洗工作。
- 含有合成酯，減摩添加劑，可保護模具並防止毛邊產生。
- 特殊抗氧化、防腐蝕添加劑、防止產品生鏽及變色。
- 不含硫、氯等活性添加劑，保護產品、模具機械及操作人員健康。
- 無色無味，回火效果優良

應用

- 適用各種端子、插頭、電子導線架等高速沖床作業運用。
- 適用電器鐵蕊、自動車零件、熱交換器等高速沖床件作業用。

產品數據

項目	單位	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC12
比重	15°C	0.77	0.78	0.79	0.8	0.82	0.85
粘度 40°C	Cst	2.2	2.5	3.3	3.8	4.2	8.0
閃火點°C	PM/COC	80	119	119	119	125	165
顏色	ASTM	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5
蒸發範圍	°C	200-240	220-260	220-270	220-280	240-300	--
全酸價	mgKOH/g	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.3
銅板腐蝕	100°C*3hrs	1a	1a	1a	1a	1a	1a
摩擦試驗	μ25°C	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12

高例股份有限公司

方柏傑 0932-796257 E-mail:fangjimmy1@gmail.com

Tel:08-7517598 Fax:08-7517579