

ADOLF Slideway Oil SW

成分

高品質滑道機油

特性

- 使用高精煉之基礎油與高品質複合添加劑配製而成，適用於各種工作母機滑道潤滑。
- 具有優異的熱及氧化安定性，可在高溫下使用，使用壽命長。
- 油水分離性能佳，可減緩油品乳化。
- 具極壓及耐磨損性能，可承受高壓衝擊及振動負荷。
- 對金屬表面的黏附性佳，減少摩擦阻力，並減少機台床面之跳動，提升加工精密度。

代表性檢驗規範表

試驗項目	試驗標準	單位	SW-32	SW-46	SW-68
ISO 黏度等級	--	--	32	46	68
比重@15℃	ASTM D1298	Kg/L	0.853	0.856	0.862
黏度@40℃	ASTM D445	cSt	34.4	47	66.72
黏度@100℃	ASTM D445	cSt	5.68	6.9	8.63
黏度指數	ASTM D2270	--	104	102	100
顏 色	ASTM D1500	--	L0.5	L0.5	L0.5
閃火點	ASTM D92	℃	210	220	225
流動點	ASTM D97	℃	-30	-28	-27
總酸價	ASTM D664	mg KOH/g	0.84	0.86	0.88

高例股份有限公司

Tel:08-7517598 Fax:08-7517579

副理 方柏傑 fangjimmy1@gmail.com