

用途 -

高性能、多用途、熱穩定、(極壓)齒輪潤滑劑。

其適用範圍有：

- 車用高轉矩、高速和 / 或低速準雙曲面齒輪差速器
- 新齒輪裝置或者重建的有限滑動分速器的添加油

優點 -

- 「清潔齒輪」添加劑技術中所採用的專用分散劑，使油垢和積炭不會沉積到齒輪構件和油封上，而是懸浮在齒輪油中。當然也就不會因積炭而造成的磨損或漏油，從而減少了由此而引起的非計劃性大修。傑出的熱穩定性最大限度地減少了有害沉澱物的生成，從而減小了分散劑的負擔。
- 延長換油期限-高度精煉的基礎油再加上特殊的抗氧化添加劑使得具有非常高的氧化穩定性，即使在高溫條件下也不易出現變質和稠化，所以本產品具有延長換油期限。
- 延長齒輪設備的使用壽命 - 特殊的高性能硫磷 EP(極壓)添加劑使得具有非常的承載能力，即使在重載條件下也能夠防止齒輪設備出現各種表面破壞(如剝蝕、麻點、擦傷和磨損)，延長齒輪設備的使用壽命。

代表性狀-

號別	VG Grade No	EP-150	EP-220	EP-320
比重	Gravity,API 15.6°C	27.2	26.6	26.1
黏度	Viscosity,Kin,cSt @40°C	145	215	300
	@100°C	15.5	19.0	25.5
黏度指數	Viscosity Index	102	100	98
流動點	Pour Point, °C	-18	-18	-18
閃火點	Flash Point,COC, °C	240	242	246
顏色	Colar,D1500	4.0	4.5	4.5
總酸價	TAN,mg KOH/g	0.75	0.75	0.75
極壓實驗	Timken,Lbs	65	65	65
殘碳量	Carbon Residue Rams, %	0.40	0.42	0.45
硫酸鹽灰份	Sulfated Ash, %	0.04	0.04	0.05

※ 上述資料為檢驗結果的平均值，可能受生產中有限誤差的影響，本公司保留修改資料的權利。

高例股份有限公司 Go Ever International Co., Ltd

Tel: (08)7517598 Fax: (08)7517579

副理 方柏傑 E-mail: fangjimmy1@gmail.com