

» 其他工業油品

Mobilarma™ 798

Mobilarma™ 798是高效能防鏽油，可應用於貯藏和加工作業轉換，適用於工業、建築、採礦和船舶應用領域中的鋼索潤滑和防鏽保護，具有卓越的排水性，可形成一層強韌的薄膜，即使在接觸高濕度和酸或腐蝕性煙霧的嚴苛條件下，也可有效保護表面。

應用範圍：

- 絞鋼索和動索間的潤滑及防腐劑
- 鋼絲繩製造期間的浸油

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數
Mobilarma 798	-	-	238	63	-	23.1

Mobiltherm™ 600 系列

Mobiltherm™ 600 系列是專門用於密閉、間接加熱系統的高品質產品。它們是由高度精煉的基礎油配製而成，具有抗熱裂解和化學氧化的能力。它們具有良好的傳熱效率，且因黏度適宜，使得它們在啟動或操作溫度下，具有理想的泵送性。

應用範圍：

- Mobiltherm 603的推薦操作溫度為：封閉系統(-15°C 至 285°C)，開放系統(-15°C 至 150°C)
- Mobiltherm 605的推薦操作溫度為：封閉系統(-12°C 至 315°C)，開放系統(-12°C 至 180°C)
- 在各種工業操作過程中作為冷油密封、間接加熱系統和冷卻系統

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	基礎油黏度 (40°C) cSt	基礎油黏度 (100°C) cSt
Mobiltherm 603	0.835	-15	194	20.2	4.2
Mobiltherm 605	0.857	-12	230	30.4	5.4