

» 液壓油

Nuto™ H 系列

Nuto™ H 系列是高品質的抗磨性液壓油，用於溫和操作條件及要求使用抗磨性潤滑油的工業和移動設備應用。Nuto H 系列油品於中等至嚴苛操作條件下，能為工作系統中所使用的液壓元件提供良好的潤滑性能。有效的抗氧化性和化學穩定性，能控制積垢的形成及降低系統遲滯運行與閥門卡住的可能性。

Nuto H 系列符合 DIN 51524-2:2006-09 (Nuto H 150 除外) 及 ISOL-HM (ISO 11158:1997) 的規範要求，Nuto H 32/46/68 獲得設備製造商 Denison HF-0 的認可。

應用範圍：

- 使用齒輪、輪葉、徑向和軸向活塞泵的系統以及含有齒輪的泵裝置
- 無法避免水污染或洩漏的液壓應用
- 無法避免會存有少量水分的系統
- 含有齒輪和軸承並需要適當抗磨特性的系統
- 要求具有高負載能力和抗磨損保護的系統
- 薄油膜潤滑具有抗腐蝕性以保護較重要的零件
- 採用不同合金元件的機械

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Nuto H 32	0.872	-24	212	32	5.4	104	32
Nuto H 46	0.876	-24	226	46	6.7	104	46
Nuto H 68	0.882	-18	234	68	8.5	107	68
Nuto H 100	0.884	-18	242	100	11.1	95	100