

» 齒輪油

Mobilgear SHC™ XMP 系列

Mobilgear SHC™ XMP 系列為優異效能的全合成工業齒輪油，設計用於極端工作條件的設備，可提供卓越的潤滑保護並延長油品使用壽命。高黏度指數和低牽引系數，顯著降低許多齒輪傳動裝置的能源消耗。Mobilgear SHC XMP 系列含有先進的專利添加劑配方，不僅對常見的齒輪磨損（如刮傷）具有卓越的潤滑保護，且提供抑制微點蝕疲勞性能。Mobilgear SHC XMP 產品於海水和酸性水的應用環境，同樣能提供卓越的抗鏽蝕能力。即使在潮濕環境下，該系列產品也不會堵塞過濾器，在高溫時，與含鐵及非含鐵的金屬都有優異的相容性。

Mobilgear SHC XMP 系列符合 AGMA 9005-E02 EP 及 DIN 51517-3, 2009-06 的規範要求。

應用範圍：

- 承受重負荷及衝擊負荷的風力發電機、地處偏遠的設備和極端溫度環境下的運作
- 塑擠壓機齒輪箱
- 造紙、煉鋼、煉油、紡織、伐木及水泥產業中，需要保護齒輪和較長油品壽命的新型、重負荷的齒輪箱

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
Mobilgear SHC XMP 320	0.86	-38	242	335	38.3	164	320
Mobilgear SHC XMP 460	0.863	-36	232	460	48.7	166	460