

» 齒輪油

SPARTAN™ EP 系列

SPARTAN™ EP 潤滑油是一系列的工業極壓齒輪潤滑油，此系列產品是由高品質礦物油配製而成，有助於減少油泥形成，延長油品的使用壽命。Mobil SPARTAN EP 系列潤滑油含有硫／磷極壓添加劑系統，可提供重負荷能力及抗磨損保護。此外，這些油品能保護含鋼和銅的合金，為其提供極佳的防腐蝕及抗泡沫形成能力。Mobil SPARTAN EP 系列潤滑油具有良好的水分離性，讓水和油能夠快速分離，以便減除水分。

Mobil SPARTAN EP 系列依照不同黏度，分別符合 AGMA 9005-E02 EP；DIN 51517-3：2009-06 及 ISO 12925-1 Type CKD 或 ISO 12925-1 Type CKC 的規範要求。

應用範圍：

- 輸送帶、攪拌器、烘乾機、風扇、混合器、沖床、紙漿機、泵、篩、擠製機、油井抽油泵的驅動器
- 工業軸承-軸頸軸承和滾動接觸軸承，特別是低速、重負荷的軸承

典型性質：

產品名稱	密度	流動點 °C	閃火點 °C	黏度 (40°C) cSt	黏度 (100°C) cSt	黏度指數	ISO 黏度等級
SPARTAN EP 150	0.89	-24	230	150	14.7	97	150
SPARTAN EP 220	0.89	-24	240	220	19.0	97	220
SPARTAN EP 320	0.90	-24	240	320	24.1	97	320
SPARTAN EP 460	0.90	-15	240	460	30.6	96	460